Tours de refroidissement à circuit ouvert

Options and accessories

Dispositif thermoplongeur

Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

N° de modèle **VTL-E**	**Thermoplongeurs -18 °C (kW)**
VTL-E 039-072	1 x 3
VTL-E 076	1 x 4
VTL-E 079	1 x 3

This file has been generated from the BAC website on: 21/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/produits/dispositif-thermoplongeur-VTL

VTL-E 082	1 x 4
VTL-E 086-094	1 x 5
VTL-E 095	1 x 4
VTL-E 103-137	1 x 5
VTL-E 139-215	2 x 4
VTL-E 225	2 x 5
VTL-E 227	2 x 4
VTL-E 238-272	2 x 5

Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?
Demandez à votre représentant BAC local un complément d'information.

This file has been generated from the BAC website on: 21/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/produits/dispositif-thermoplongeur-VTL