Tours de refroidissement à circuit ouvert

Options and accessories

Dispositif thermoplongeur

Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

N° de modèle	**Thermoplongeurs -18 °C (kW)**
FXT 27 - FXT 68	1 x 3
FXT 74 - FXT 88	1 x 4
FXT 97 - FXT 133	2 x 3
FXT 160 - FXT 250	2 x 4

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/produits/dispositif-thermoplongeur-FXT

FXT 194 - FXT 266	2 x 6
FXT 320 - FXT 500	2 x 6

Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?
Demandez à votre représentant BAC local un complément d'information.

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/produits/dispositif-thermoplongeur-FXT